



TEKNİK
VERİLER

ANTI FIRE PAINT

ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine esaslı, geliştirilen özel formülasyonu sayesinde alev almayan, mat görünümlü iç ve dış cephe yangın boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, yton, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış, beton ahşap ve çelik yapılarda, çatılarda, yangın merdivenlerinde, askeri tesislerde, bacalarda, okul kreş, hastane gibi yanmazlık istenen tüm mekanlarda, iç ve dış yüzeylerde güvenle kullanabileceğiniz, ideal bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- UV dayanımlı renkleri ile güneş ışığındaki UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı olağanüstü koruma sağlar.
- Atmosfer koşulları ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere mat bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Üst düzey alev geciktirme özelliğine sahiptir.
- Kir tutmaz, ilk günkü gibi özelliğini uzun yıllar korur.
- Solvent içermez, su bazlıdır.
- Elastiktir, hareketlerden etkilenmez.

UYGULAMA

- Yangın Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapmadan önce %50 oranında ANTI-FİRE - Yangın Boyası %50 oranında inceltilerek astar olarak uygulanır. 4 saat ara ile uygulama yapılır.
- Fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır.
- Geniş yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme daima aynı miktar su ile inceltmeli, iyice karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır.
- Uygulama ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır.

NOT:İnceltme (Hacimce) Kullanıma hazırdır. Gerekli görülmesi durumunda su ile inceltiniz.

- Kuruma Süresi (20°C) İlk Kuruma Süresi: 15 dakika İkinci Kat Uygulama: 2 saat Son Kuruma: 24 saat Boyanabilen Alan İki katta, yüzeye, malzeme kalınlığına ve istenilen yangın geciktirme direnç süresine bağlı olarak 1kilogramı ile 2 - 3 m² alan boyanabilmektedir.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.
18 kg 'lık kova

GÜVENLİK VE UYARILAR

- Koruyucu Ekipman Kullanımı:** Uygulama işlemi sırasında mutlaka koruyucu gözlük takınız. Ayrıca, gerekirse eldiven ve maske kullanmanız tavsiye edilir.
- Göz Teması Durumunda:** Ürün gözünüze temas ederse, gözünüzü bol su ile yıkayınız ve derhal bir sağlık profesyoneline başvurunuz.
- Havalandırma:** Uygulama ve kuruma süresince bulunduğunuz alanın iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olunuz. Pencereleri açarak temiz hava akışını sağlamak, bu süreçte önemli bir güvenlik önlemidir.
- Boya Saklama:** Boya kutusunu kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Ayrıca, kutusunun güvenli bir şekilde taşınmasına ve dik olarak saklanmasına özen gösteriniz.
- Sıcaklık ve Soğuk:** Ürünü dondan ve aşırı sıcaktan koruyarak uygun sıcaklıkta saklayınız. Bu, ürünün kalitesini ve güvenliğini koruyacaktır.
- Atık Yönetimi:** Artan ürün miktarını lavabo veya tuvalete dökmeyiniz. Atıkları uygun şekilde imha ediniz.