

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK
VERİLER

CORUYS



ÜRÜN TANIMI

Taze beton yüzey sertleştirici olarak kullanılan, çimento esaslı, yüksek nitelikli çevre dostu ürünlerden oluşan, kuvars ve agrega içeren, kullanıma hazır hafif ve orta yüklere karşı aşınmayı önleyen, toz formülde bir yüzey sertleştiricidir.

KULLANIM ALANLARI

- İ ve dıř mekanlarda,
- Ařınmaya maruz kalan zeminlerde
- Yoęun ve ağır y¼ke maruz kalmayan zeminlerde,
- Yatay kullanımlarda,
- Garajlar, yollar ve kaldırım yapımında,
- Fabrika zeminleri, otoparklar, benzin istasyonlarında, vb. kullanıma elverişli zeminlerde kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

- Oksitlenmez
- Standart betona göre, darbeye karşı üstün performanslıdır,
- Tozmayan düzgün zeminler elde edilmesi için kullanılır,
- Betonun su geçirimsizliğini artırır,
- Zemin üzeri yoęun trafięe karşı dayanıklıdır,
- Ağır hava koşullarına ve neme dayanıklıdır,
- Farklı renk seçenekleri mevcuttur,
- Kolay uygulanır,
- Yanmaz ,

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey sertleştirici malzemenin, uygulanacağı taze beton zemini tahta mala ile düzeltilmelidir,
- Taze beton döküm öncesinde eski ve yeni beton uygulamak için genel amaçlı astar yüzeye uygulanmalıdır. Yüzeyde fazla su olmamalıdır. Biriken sular yüzeyden alınmalıdır.

UYGULAMA

- Uygulama işlemine, önceden atılmış betonun üzerine çıkıldığında ayak izi kalacak kıvamdayken başlanmalıdır,
- Malzemenin 2/3 oranı öncelikle yüzeye serpilmelidir, malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi beklenmelidir
- Zemin üzerinde yürünebilecek kıvama geldiğinde ise geri kalan malzeme, tüm zemine homojen bir şekilde yayılır,
- Ürünün yüzeye işlenmesi ve düzeltilmesinin ardından, tepsi perdah ile yüzeye yedirerek perdah işlemi yapılır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- Açılan torba, 7 gün içerisinde tüketilmelidir.
- 25kg kraft torba içerisinde.
- Uygulama tekniğine ve uygulama yoğunluğuna göre; 4kg ile 5kg /M2 sarfiyat oranıdır.