

## TEKNİK VERİLER

## CORUHEAT PASTE

### ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış cephedeki yüzey hatalarını giderecek optimum kalınlıkta formüle edilmiş, içeriğindeki mikro kürecikler sayesinde ısı yalıtım ile %45 e varan enerji tasarrufu sağlayan yüzey düzeltme macunudur.



### KULLANIM ALANLARI

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, yton, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış iç ve dış duvar yüzeylerinde güvenle kullanabileceğiniz, ideal bir kaplamadır.

# ÖZELLİKLERİ

- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Enerji tasarrufu sağlar.
- Ayrıca su ve ses yalıtım özelliğine sahiptir.
- Kir tutmaz, kolay temizlenir.
- Geç tutuşmasından dolayı yanma geciktirme özelliği mevcuttur.

# UYGULAMA

Isı yalıtım macunu – Isı Yalıtım Kaplaması uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra , mala ye spatula ile iki kat halinde kolay ve hızlıca uygulanabilir. İkinci kat uygulaması için birinci katın tamamen kuruması beklenmelidir. Tam kuruma 24 saattir bu değerler ortam koşullarına göre değişebilir.

# DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFİYAT

- 2.5 - 3 kg/m<sup>2</sup> de (en az 3 mm & 4 mm kalınlıkta olmalıdır). Hazırdır su veya başka maddeler ile inceltilemez. Daha fazla veya daha az sarf edilmesi verimsizliğe, ürünün performansında yan etkilere yol açabilir.
- Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.
- Doğrudan güneş ışığı almayan, kuru serin ortamlarda, ağzı kapalı orijinal ambalajlarında açılmamış olarak +5 , +35 °C arasında saklayınız, depolayınız. Kullanılmadığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.
- Donmaktan koruyunuz.
- Raf ömrü 12 aydır.