

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK
VERİLER

BİTÜM LINING



ÜRÜN TANIMI

BİTÜM LINING, özel formüllerin karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir bitüm astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Bitümlü membran uygulamalarından önce,
- Çatılarda, dere ve oluklarında, baca parapet kenarlarında,
- Teras çatı ve balkonların yalıtımında,
- Perde izolasyonlarında ve membran ek yeri tamiratlarında,
- Eskiden yapılmış bitümlü sorunlu yalıtımların üzerinde,
- Asfalta ve beton zeminlerde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapı	Bitüm esaslı astar
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında
Yeniden Kaplanabilirlik Süresi	(+23°C) 5 10 saat
Uygulama Aletleri	Fırça püskürtme
Renk Özellikleri	Siyah
Tam Kuruma Süresi	(+23°C) 4 5 saat
Ortalama Sarfiyat	0,400 0,500kg/m2

ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır.
- Yanıcı ve zehirli maddeler içermez.
- Nemli yüzeylerde daha iyi bir yapışma sağlar.
- Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
- Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
- Zemine yüksek yapışma niteliği vardır.
- Kopmaz, çatlamaz ve kabarıp yüzeyden kalkmaz.
- Korozyona ve kimyasallara karşı yüksek savunma direnci gösterir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.
- Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar CORU RM İNCE tamir harcı ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır.
- Yüzeyin hazır olmasının ardından, astar uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA

- Derzlerin her iki yanı bantlanarak astar bulaşması engellenir.
- THIOSEAL PREMIER temiz bir fırça ile derzin her iki yanına uygulanır ve bantlar kaldırılır.
- Astarın tam olarak kuruması beklenir.
- Derz derinliği PE esaslı fitil veya benzeri ile sınırlandırılır.
- Daha sonra, polisülfid esaslı derz dolgu macun uygulaması yapılır.



DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- Orijinal ambalajında en fazla 3 kata kadar istif edilmelidir.
- Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
- Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır.
- +5°C ile +25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
- Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır.
- Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 24 aydır.
- Bitüm Lining plastik kovada 16 kg sıvı kullanıma hazır halde sunulmuştur.
- Siyah renkte üretilmektedir, farklı renkler için temsilcimiz ile görüşünüz.
- Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır.
- +10°C ile +25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
- Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır.
- Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK VE UYARILAR

- Basınçlı su altında, cam ve sırlı yüzeylerde, yüksek hidrostatik basınçların olduğu toprak altında veya boya üzerinde kullanılması uygun değildir.
- Yeni uygulanmış malzeme 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine maruz kalmamalıdır.
- CORUPU LINE (+)5°C nin altında yağmurlu ve sisli havalarda uygulanmamalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz.
- Ürün ile ilgili hazırlanan uluslararası standartlara (EC Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.
- Atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
- Yağış beklenen ve yağış altındaki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır.
- (+)5°C nin altında ve (+)30°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye su katarak kullanmaya çalışmayınız.