

TEKNİK VERİLER

CORUASTAR
Dekoratif Sıva Astarı



ÜRÜN TANIMI

Bu ürün esnekliğin yanı sıra iyi bir yapıştırıcı, güçlü yapıştırma gücüne sahip dekoratif sıva altı ve çukur amaçlı astar.

KULLANIM ALANLARI

- İki yalıtım levhası sıvama harçlarının üzerine dekoratif sıva harcı uygulamadan önce adanana arttırmak için.
- Eski yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce astar olarak ve tüm çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altında uygulanır.
- İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey uygulamalarda kullanıma uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kullanma hazırda,
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Su bazlıdır, toksiktir.
- İç ve dış mekânlarda güvenle kullanılır.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Yüksek kapama gücüne sahiptir. Uygulama yüzeyini sarıtır.
- Çimento ve sıç esaslı kaplamalardan önce uygulanarak harcan hızlı su kaybını engeller.
- Dekoratif kaplama uygulamaları sırasında desen vermeyi kolaylaştırır.
- Çeşitli özel polimerler sayesinde yüksek su geçirimsizlik düzeyine sahiptir.

UYGULAMA

- **CORDASTAR** ; %25 oranında su katılarak, düşük devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi uygulama esnasında belli sâatlerde devam etmelidir.
- Rulo yardımı ile uygulama yapılmalıdır.
- Kuruma süresi ortam sıcaklığına ve hava koşullarına bağlı olarak 45-60 dakikadır.

AMBALAJ ve SARFIYAT

- 15kg ve 25kg plastik kovalarda bulunmaktadır.
- Uygulama tekniğine ve uygulama yoğunluğuna göre; 0,100 – 0,150 kg/m² sarfiyat oranıdır.
- Uygulama sonrasında kabuklaşma süresi 15 dakika olup, üç saat sonra üzerine uygulama yapılabilir.
- Belirtilen oranlar teknik standartlara göre olup, uygulama yeri ve kullanım yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

DEPOLAMA

- Orijinal ambalajında, 15kg'lık kovalar en fazla dört kat, 25kg'lık kovalar ise en fazla üç kat olarak istif edilmelidir.
- Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
- Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
- - (+)30°C ile (+)25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
- Delinmiş açılmış ve patlamış kovalar derhal kullanılmalı veya kapatılmalıdır.
- Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde, depolama ömrü 12 aydır

UYARILAR

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınır. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamızca sorumluluk yüklenmez. Bu teknik bülten, bu konuda ilgili öncelikle bültenleri geçersiz kılar.