

## TEKNİK VERİLER

## CORU BİTÜM PAH

### ÜRÜN TANIMI

Yatay ve düşey yapı bölümlerinin birleşim noktalarında iç köşelerin izolasyona uygun olarak açıldırılmasında kullanılan üçgen şeklinde elastomerik bitüm-kauçuk esaslı süper elastik pah bandıdır.

### KULLANIM ALANLARI

- Kendinden yapışkanlı veya ısıtılarak uygulanan bitümlü membranların iç köşe dönüşlerinde kullanılır.
- Farklı genleşen yapı elemanlarının birleşim köşelerinde kullanılır.
- Su veya solvent bazlı bitümlü likit membranlarla birlikte kullanılır.

# AVANTAJLARI

- Uygulaması çok kolay ve hızlıdır.
- Çok elastiktir. -15 ila +90°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
- Elastikiyeti sürekli kalıcıdır.
- Farklı yapı malzemelerine mükemmel uyum sağlar.
- Her türlü hava koşulunda uygulanabilir.

# YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam ve temiz olmalıdır.
- İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce yüzeylere astar uygulanmalıdır.

# UYGULAMA

Pah bandı istenen boyda kesilir. Pah bandı şalümo alevi veya sıcak hava kaynağı ile ısıtılarak koruyucu polietilen rulonun erimesi sağlanır. Bant köşeye iyice bastırılarak döşenir. Yalıtım uygulamasına derhal başlanabilir.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

Kenar ebadı	25mm X 25mm X 35mm
Yumuşama noktası	90°C
Peneterasyon (25°C)	40-50 dmm
Elastiki geri dönüşüm	%75
Özgül ağırlık	1,30 kg/dm <sup>3</sup>

---

# DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- 5 Metre Polietilen Kaplı Rulo Koli Adedi: 5 Rulo X 5 m
- Koliler direk güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan korunmalı ve rutubetsiz bir ortamda depolanmalıdır.
- Raf ömrü süresizdir.

---

## UYARI VE ÖNLEMLER

- Sıcak asfalt ile çalışırken kesinlikle gaz, benzin, tiner gibi uçucu maddeler kullanılmaz.
- Sıcak asfalt ile çalışırken özel ekipman kullanılmalıdır.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S2)
- Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız.
- Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.
- Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.