

TEKNİK VERİLER

CORU CAST



ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, tek bileşenli, gözenekli, tozumaya müsait ve emici yüzeyler için kullanıma hazır astar malzemesidir. Birçok akrilik esaslı malzemelerden önce astar olarak kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Duvar ve zemin astarı olarak iç ve dış uygulamalarda kullanılabilir.
- Zemin tamiri, izolasyon ve onarım sistemleri uygulaması öncesinde ahşap, beton ve gözenekli bina alt katmanları üzerine uygulanabilir.

AVANTAJLARI

- Uygulama öncesi yüzeyin gözeneklerini doldurarak kusurları kapatır, zemini uygulamaya hazırlar.
- Üzerine uygulanacak kaplamanın sarfiyatını azaltır.
- Yüzey ile son kat arasında kuvvetli bir bağ oluşturur.
- Uygulama yüzeyini sertleştirir ve yüzeydeki kir ve lekelerin kaplama yüzeyi üzerine çıkmasını engeller.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin kürünü almış ve kuru olması gereklidir. Uygulama yüzeyi temiz, sağlam, yapışmayı azaltan toz, yağ, pas, boya gibi her türlü kirden arındırılmış olması gereklidir. Mala ile düzleştirilmiş beton gibi gözeneksiz yüzeyler pürüzlü hale getirilmelidir, alternatif olarak asit ile dağlanabilir ya da mekanik olarak aşındırılabilirler.

UYGULAMA

Zemin astarı kullanıma hazır bir malzemedir. Kullanım öncesi iyice çalkalanır ve yüzeye bir fırça veya rulo yardımı ile uygulanır. Yanlızca gözenekli yüzeyler astarlanmalıdır. Sıcak ve rüzgarlı havalarda astarın hızlı kurumasını önlemek için işlem öncesi beton plakalar temiz su ile ıslatılmalıdır. Uygulamadan sonra yüzeyin 24 saat içinde kaplanması gereklidir. 6 saati aşan uygulamalarda son kat uygulama öncesi yüzeyin tekrar temizlenmesi gereklidir

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- 10 kg plastik bidon
 - Tek kat için 0,100 – 0,200 kg/m²'dir.
-