

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK
VERİLER

CORU -EVERYTHING



ÜRÜN TANIMI

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, saf akrilik esaslı yeni nesil dönüşüm boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü seramik, fayans, mutfak tezgahı, mutfak dolabı, banyo, mobilya, ahşap, beyaz eşya, kapı, pencere, pvc, plastik, parke, laminant, cam, metal, kalorifer peteği, alüminyum, galvaniz, çinko, porselen, mermer, duvar, taş, merdiven gibi yüzeylerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Örtücülüğü çok yüksektir.
- Mükemmel su dayanımına sahiptir, bu sebeple uygulandığı yüzeyde su yalıtımı da sağlar.
- Yüksek kimyasal dirence sahiptir (sabun, temizlik deterjanı, seyreltilmiş çamaşır suyu vb).
- Yayılması çok iyi olduğu için fırça ve rulo izi bırakmaz, gerekli düzeltmeler için kullanıcıya istenen süreyi tanır.
- Uygulama sonrası bıraktığı parlak görünüm sayesinde ilave bir vernik uygulaması gerektirmez.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir, herhangi bir astar istemez.
- Kir ve leke tutmaz, ıslak ve sabunlu bez ile çok rahat temizlenir.
- Su ve kimyasallara dayanımı yüksek olduğu için ayrıca koruyucu vernik uygulaması gerektirmez (su ile temasın yüksek olduğu yerler ve zemin hariç).
- İç ve dış tüm mekânlarda kullanıma uygundur.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey, tüm toz, kir, yağ ve silikon gibi boyanın yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalı, gerekli durumlarda zımpara yapılmalıdır. Uygulama öncesi herhangi bir astar kullanımı gerektirmez. Metal yüzeylerde korozyon oluşumunu engellemek için yüzeyin Antipas ile astarlanması önerilmektedir. CORU-EVERYTHING ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltmeden 2 kat halinde, ipek fırça, kadife vernik rulo veya püskürtme ile uygulanır. Katlar arasında min. 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında, uygulanan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.