

TEKNİK VERİLER

CORU-KAY
Kaydırmazlık Solüsyonu



ÜRÜN TANIMI

Kayırmazlık Solüsyonu, parke ve kaygan yüzeylerde kaymazlık sağlayan, yüksek sürtünme katsayısını artırarak, güvenli yüzeyler olarak kullanılabilir. Uygulanıldığı yüzeyin geçirimsizliğini sağlar. Zeminin üzerindeki nemli alanları kaymazlık sağlar. Seramik, fayans, mermer gibi zemin kaplamaları üzerine uygulanarak, ıslak ve kuru olmaksızın güvenli bir şekilde yürümeye olanak sağlar ve zeminin sürtünme performansını artırır.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik,
- Mermer,
- Fayans vb kaplı zemin

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulanması kolay ve pratik bir üründür.
- Mermer zeminin dekoratif görüntüsünü yok etmez.
- Zeminde bir kaplama, film tabakası oluşmaz.
- Ürün suya dayanıklıdır, yağmaz, kar ve UV ışınlarından delinme olmaz.
- Renk: Şeffaf

UYGULAMA

Uygulama yapılacak seramik, mermer, fayans vb kaplı zemin yağ, toz ve kilden arındırılmalı, bol su ile yıkamı yapılmalıdır. Temizlik sonrası uygulama yapılacak zemin kuruduktan sonra, Kaydirmazlık Solüsyonu temiz bir kaba boşaltılacak, su ve kaça yardımıyla tüm yüzeye eşit şekilde uygulanmalıdır. Ürün içerisine kesirlikle su katılmamalıdır. Uygulama sonrası 20 dk den az olmuştuk şekilde 20-40 dk bekledikten sonra, yüzey bol su ile yıkamalı Solüsyon yüzeyden arındırılmaktadır.

AMBALAJ ve SARFIYAT

- 0,100-0,150 gr arasında değişmektedir
- 1 LT PASTİK

DEPOLAMA

- Oksijenli hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 o C ve +25 o C) saklanmalıdır.
- Açılan ve kapılan ürün hemen tüketilmelidir.
- Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.

UYARILAR

Ambalaj kapakçını açık bırakmayınız.(S 7) Direkt güneş ışığına ve sıcaklığa maruz bırakmayınız.(S 3/15) Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2) Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 26/25) Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmış olduğundan, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamızın sorumluluk yüklenmez. Bu teknik bülten, bu önünde ilgili öncelikli bültenleri geçersiz kılar