

TEKNİK VERİLER

CORU TENİS



ÜRÜN TANIMI

Coru Tenis Kortu Boyası Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, UV ışınlarına karşı yüksek dayanıma sahip, mat görünümlü kort boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tenis kortları, trafiğe açık stok depoları, giriş, koridor ve emici yüzeyi olmayan betonlar hariç, her türlü beton üzerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

UYGULAMA

Coru - Tenis Kortu Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Geniş yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme daima aynı miktar su ile inceltmeli, iyice karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır. Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. İlk kat boya bire bir sulandırılarak astar olarak yüzeye tatbik edilir, 6 saat sonra Bianca Coru- Tenis Kortu Boyası uygulaması yapılır.

İnceltme (Hacimce) Su ile en çok % 10 oranında inceltiniz. Kuruma Süresi (20°C) İlk Kuruma Süresi: 30 dakika. İkinci Kat Uygulama: 2 saat. Son Kuruma: 24 saat. Boyanabilen Alan 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek katta 6 - 8 m² alan boyanır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- Ağızı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır. Ambalaj 15,00 lt