

# CORUNEX

HERANLARI  
KORUYORUZ

TEKNİK  
VERİLER

CORUDILAT BAND  
Dilatasyon Bandı



## ÜRÜN TANIMI

**CORUDILAT BANDI:** İnce dökme polimerden, farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde ve geniş yalıtılmamış yüzeylerinde kullanılan elastik bir koruyucu dilatasyon bandıdır.

## KULLANIM ALANLARI

Tavan ve perdede,

- Havuz giri dairesi dışı bölgelerde,
- Su depoları, asma tesisleri ve tünellerinde,
- Teras, balkon, pasaportlar ile çatı bitimlerinde,
- Toprak altında kalan döşemelerin genişleme derzlerinde,
- Perde duvar ve döşemelerdeki, soğuk duvar ve genişleme derzlerin yalıtımı için uygulanır.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çok yumuşaktır, kolay uygulanır.

---

## UYGULAMA

Bant genişliği dilatasyonun genişliğinden fazla olmalıdır. Dilatasyon bandı her iki yöneye sabitlendikten sonra arada omega (Ω) formu verecek kadar fazlalik kalmalıdır.Dilatasyon bandı delikli Montaj Macununun üstüne gelecek şekilde yöneye bastırılır ve bir miktar macunun deliklerden çıkması sağlanır. Arada hava boşlukları kalmamalıdır. Son olarak bantın delikleri tamamen kapatılacak kadar macun bantın üstüne ve kenarlarına sürülür. Boyuna ek yerleri so kaynağı veya özel yapıştırıcı ile 20cm üst üste bindirilerek bitleyebilir. Bu işlem için açık alev ve epoksi montaj harcı kullanılmaz. Epoksi yapıştırıcı serileyene kadar bant hareket ettirilmemelidir.

---

# AMBALAJ ve SARFIYAT

Uzunluk: 25 metre/rolu

En: 15, 20, 25, 30 cm

## DEPOLAMA

Raf ömrü sınırsızdır. Rulolar dik depolanmalıdır.

## UYARILAR

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınır. Akıl takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez. Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.