

TEKNİK
VERİLER

CORUFAY



ÜRÜN TANIMI

Akıldık emilimsiz esnek, seramik üzerine seramik kaplama uygulamalarında birincil adımı oluşturmak için uygulanan ve yüksek yapışma gücüne sahip esnekliktir.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, camo, mozaik veya ahşap yüzeyler üzerine, adımı oluşturmak veya yüzeyin emiciliğini azaltmak için kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kullanma hazırdır, kolay ve hızlı uygulanır.
- Kokusuzdur, iç mekânlarda güvenle kullanılır.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce uygulanarak, harcın hızlı su kaybını engeller.
- Neme karşı yüksek dayanıma sahiptir.
- İçerdiği özel polimerler sayesinde yüksek su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey, sağlam, her türlü kir, yağ, toz ve dondan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.
- Yüzeyde oyuk ve çayır parçalar, çimento çabesi, çöllenmiş su, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticiler bulunmamalıdır.
- Yüzey, yüksek basınçlı su veya ağırdancı ekipmanlar ile temizlenmeli ve uygun hale getirilmelidir.
- Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında en az 2 dakika düşük devirli karıştırıcı ile karıştırınız. Yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Yüzeye bir fırça veya rulo yardımı ile tek kat uygulanır. Farklı uygulamalar için ön deneme yapılması tavsiye edilir. Birkaç kat uygulama yapılacak ise katlar arası minimum 1 saat, son kat uygulaması için minimum 3 saat beklenmelidir.
- Tek katına su yalıtım malzemesi olarak kullanılmaz.

AMBALAJ ve SARFIYAT

- 15 L, 12,5 L, 2,5 L
 - Kesin sarfiyat için kontrollü miktarda çalışması yapılmalıdır.
-

DEPOLAMA

- Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
 - Kapağı altında muhafaza edilmelidir.
 - Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
 - - (+)10°C ile (+)25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
 - Delinmiş açılmış ve patlamış koveler derhal kullanılmalı veya kapatılmalıdır.
 - Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde, depolama ömrü 12 aydır.
-

UYARILAR

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınır. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamızın sorumluluk yüklemesi. Bu teknik bülten, bu ünite ile ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.