

TEKNİK VERİLER

CORUSWELLBANT

ÜRÜN TANIMI

CORUSWELLBANT, sodyum bentonit ve butil kauçuk esaslı su ile temas ettiğinde genişleyen su tutucu derz bandıdır. Su ile temasında hacim olarak %300'e kadar genişler, kuru ortamda tekrar eski hâline döner

ÖZELLİKLERİ

- Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.
- Makas ve maket bıçağıyla kolaylıkla kesilebilir.
- Donma ve çözülmeden etkilenmez.
- Oksitlenme ve korozyona karşı dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İ ve dıř mekanlarda,
- Havuzlarda, su depolarında, arıtma tesislerinde,
- Temel-perde birleřimlerinde,
- Rgarlarda,
- Boru giriř-ıkıřlarında,
- Kablo kanallarındaki inřaat derzlerinde,
- Tnel segmentlerinde,
- Eski ve yeni betonların birleřim yerlerinde,
- İnřaat derzlerinde kullanılır.

UYGULAMA

- Przsz yzeylerde i ve dıř donatı arasına metreye 4- 5 ivi veya derz mastięi ile sabitlenmelidir.
 - Przl yzeylerde; ± 3 mm. Geniřlik macun iine kuvvetlice bastırılır, mastięe ek olarak metreye 4-5 ivi ile yapıřtırılmalıdır.
 - F tipi (dz) ve S tipi (eęri) boru geiřlerinde uygulanabilir. Tam sızdırmazlıęın saęlanması iin profillerin tamamı derz yzeyi ile temas halinde olmalıdır.
 - Profil uları birbirini tamamlayacak řekilde eklenmelidir. Birleřim yerinde homojenlięi saęlamak iin bandın uları birbirine ortalanmalıdır. Bant ls, uygulanacak derz boyu ile aynı olmalıdır.
-

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Uygun depolama koşullarında (Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında) açılmamış olarak 24 aydır.

GÜVENLİK VE UYARILAR

- Şiddetli yağmur altında uygulama yapmaktan kaçının.
- Boru giriş ve çıkışlarının çevresine uygulandığında bant epoksi esaslı bir ürün ile kaplanmalıdır. CORUSWELLBANT su ile genişip şişeceğinden epoksi dışındaki uygulamalara tutunamaz.